

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
750	Alusta Ulommat murrosnivelet. Sisempään murrosnivelen uurteet. Tuulettaja. Vesipumppu. Käynnistinmoottori. Generaattori. Virranjakaja: akseli keskipakoissääätäjä nokka. Kytkimen painelaakeri.	Retinax U. K. Retinax U.K. Retinax U.K. Shell Water Pump Grease. Shell Water Pump Grease. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Retinax U.K. Single Shell.	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Ohjausnivelet 2 Vaihdetanko (vaihdelaatikon kannessa, kytke 1 ykkösvaihde ja sitten voitele 10 painallusta) Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kummassakin nivelessä. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kummassakin nivelessä. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Joissakin malleissa on rasvakuppi, jota pitää kiertää 2 kierrosta joka 400 km. jälkeen. Öljykannu. Yksi öljykuppi. Kaksi pisaraa. Öljykannu. Kaksi öljykuppia, kumpaankin kaksi pisaraa. Öljykannu. Yksi öljykuppi. Öljykannu. Kaksi pisaraa akselin päässä pyörijän alla olevaan huopaan. Voitele ohuesti. Öljykannu. Yksi öljykuppi.	Moottori: 4-syl., 1.628 cm ³ tai 1.910 cm ³ . Kansiventtiilit. Polttoainesäiliö: 41 tai 45 l. Jäähdyttävä: 8 litr. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., synkromesh. Vetopyörästö: spiraalihammastus. Jarrut: Lockheed-nestejarrut. Jousitus: Tankojouset. Iskunvaimentajat: Spicer, neste. Murrosnivelet: sisemmät omaa val- mistetta, saavat voitelunsa tasaus- pyörästöstä. Ulommat Spicer neula- laakerit. Renkaat: 140 × 40, 150 × 40. 160 × 40, 165 × 40. Ilmanpaine: edessä 1,3 ilmak. takana 1,45 ilmak.
1500	Moottori. Vaihdelaatikko ja vetopyörästö. Jarruston nestesäiliö.	Kesällä: Talvella: Triple Shell. Single Shell. Shell Spirax. Lockheed-neste.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 5 l. Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista. Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista.	
6000	Vaihdelaatikko ja vetopyörästö. Takapyörien laakerit: v. 1935—6—7 mallit. v. 1938 mallit. Etupyörien laakerit: v. 1935—6—7 mallit. Iskunvaimentajat. Matkamittarin kaapeli. Käynnistinkaapeli.	Shell Spirax. Shell Wheel Bearing Grease. Shell Wheel Bearing Grease. Shell Wheel Bearing Grease. Triple Shell. Retinax U.K. Retinax U.K.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 2 l. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta pyörää kohti. Täytä pyörän kapselit. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta pyörää kohti. Tarkasta. Täytä, jos on tarpeellista. Irroita ja voitele. Irroita ja voitele.	
18000	Etupyörien laakerit: v. 1938 mallit. Ohjaussimpukka.	Shell Wheel Bearing Grease. Retinax U.K.	Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Rasvapuristin. Irroita tulppa ja kiinnitä rasvanippa voitelua varten. Pane tulppa takai- sin paikalleen.	

CITROËN

ETUPYÖRÄVETOISET MALLIT

1935-6-7-8

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
750	Alusta Murrosnivelet. Takapyöränlaakerit. Tuulettaja. Vesipumppu. Käynnistinmoottori. Generaattori. Virranjakaja: akseli. keskipakoissääätäjä. nokka. Kytkimen painelaakeri. Ohjaussimpukka.	Retinax U.K. Shell Joint Grease. Shell Wheel Bearing Grease. Shell Water Pump Grease. Shell Water Pump Grease. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Retinax U.K. Single Shell. Shell E.P. Spirax Heavy.	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Kuningastapeissa 4 Ohjausvälitangossa 2 Raidetangossa 2 Jousentapeissa 10 Rasvapuristin. Kaksi voitelukohtaa. Rasvapuristin. Kaksi voitelukohtaa. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Öljykannu. Öljykuppi. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. Öljykannu. Öljykuppi. Öljykannu. Pari pisaraa pyöräjän alla akselin päässä olevaan huopaan. Voitele ohuesti. Öljykannu. Öljykuppi. Täytä.	Moottori: 4-syl. 9 CV: 1628 cm ³ 11 CV: 1911 cm ³ Polttoainesäiliö: 9 CV: 41 l. 11 CV: 45 l. Jäähdyttävä: 9 l. Vaihdelaatikko: 3-vaihteinen, synkromesh. Vetopyörästö: Spiraalihammastus. Jarrut: mekaniset. Jousitus: puolielliptinen. Iskunvaimentajat: Neste. Murrosnivel: Spicer-neulalaakeriset. Renkaat: 150 × 40; 160 × 40. Ilmanpaine: Edessä: 1,3 ilmak. Takana: 1,5 ilmak.
1500	Moottori. Vaihdelaatikko. Takasilta.	Kesällä: Talvella: Triple Shell. Single Shell. Gear Shell. Gear Shell Light. Gear Shell. Gear Shell Light.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 5 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.	CITROËN TAKAPYÖRÄVETOISET MALLIT 9 CV JA 11 CV 1938
3000	Jouset.	Shell Penetrating Oil.	Jousienvoiteluruisku.	
6000	Vaihdelaatikko. Takasilta. Jarrukaapelit. Etupyöränlaakerit. Iskunvaimentajat.	Retinax U.K. Shell Wheel Bearing Grease. Risiiniöljy.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,2 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,8 l. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta joka kaapelissa. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.	